



YANMAR

Série EF 200

27, 30, 33 CV



A QUALIDADE COMPENSA

Características técnicas

Yanmar EF

DADOS TÉCNICOS			EF 227	EF 230	EF 233
MOTOR					
Motor Yanmar diesel refrigerado por líquido	Modelo	3TNV82A	3TNV84	3TNV88	
Número de cilindros / Cilindrada	nº / cm³	3 / 1.330	3 / 1.496	3 / 1.642	
Potência máxima	kW / hp	20/27	23/30	25/33	
Regime de potência máxima	rpm	2 500	2 600	2 500	
Capacidade do depósito de gasóleo	litros	28			
TRANSMISSÃO					
Embraiagem	Tipo	Monodisco a seco com comando mecânico			
Inversor mecânico	Tipo	Sincronizado			
Caixa de velocidades	nº velocidades	8 FR + 8 RM			
Velocidade mínima / máxima	Km / h	0,30 / 20			
Tomada de força posterior	Tipo	Accionada pela transmissão			
Tomada de força posterior	rpm	540/800			
Bloqueio do diferencial traseiro	Tipo	Mecânico			
TRAVÕES E DIRECÇÃO					
Travões	Tipo	Disco em banho de óleo			
Direcção	Tipo	Hidrostática			
HIDRÁULICO					
Sistema hidráulico	Tipo	Comando de posição e de esforço			
Capacidade máxima de elevação	Kg	1200			
PONTE ANTERIOR					
Sistema de tracção	Tipo	Tracção às 4 rodas			
POSTO DE CONDUÇÃO					
Arco de segurança central	Tipo	Rebatível			
DIMENSÕES E PESOS					
Comprimento máximo com braços do hidráulico	mm	2.950	2.950	2.950	
Largura mínima/máxima	mm	1.282	1.282	1.282	
Altura máxima com arco	mm	2.501	2.501	2.501	
Altura livre ao solo	mm	245	245	245	
Distância entre eixos	mm	1.600	1.600	1.600	
Peso com arco de segurança	Kg	965	985	985	
PNEUMÁTICOS					
Pneus agrícolas standard	Anteriores	7.00-14	7.00-14	7.00-14	
	Posteriores	11.2-24	11.2-24	11.2-24	
Pneus agrícolas (opcional)	Anteriores	6.00-14	6.00-14	6.00-14	
	Posteriores	9.50-22	9.50-22	9.50-22	
Pneus relva (opcional)	Anteriores	24 x 8.50 - 12	24 x 8.50 - 12	24 x 8.50 - 12	
	Posteriores	315 / 80D - 16	315 / 80D - 16	315 / 80D - 16	



Tractores de Portugal

Estrada da Circunvalação, TPL – TCD, Olivais Norte, 1800-136 Lisboa
 Tel: 218 551 000 • Fax: 218 551 037
 Email: geral@tractoresdeportugal.com • www.tractoresdeportugal.com

Concessionário: