



## Série GK 160 - 200

16, 20 CV



***A QUALIDADE COMPENSA***

## Características técnicas

# Yanmar GK

DADOS TÉCNICOS		GK 160		GK 200	
MOTOR					
Motor Yanmar diesel refrigerado por líquido	Modelo	3TNV70		3TNV76	
Número de Cilindros / Cilindrada	Nº / cm³	3 / 853		3 / 1.115	
Potência máxima	kW / hp	11,1 / 16		14,2 / 20	
Regime de potência máxima	rpm	2 400			
Capacidade do depósito de gasóleo	litros	15			
TRANSMISSÃO					
Embraiagem	Tipo	Disco Seco			
Caixa de velocidades	nº velocidades	8 FR / 4 MA			
Velocidade máxima	Km / h	12,3		13,1	
Tomada de força posterior	Tipo	Comando mecânico			
Tomada de força posterior	rpm	540			
Bloqueio do diferencial traseiro	Tipo	Standard			
TRAVÕES E DIRECÇÃO					
Travões	Tipo	Disco em banho de óleo			
Direcção	Tipo	Hidrostática			
HIDRÁULICO					
Sistema hidráulico	Tipo	Comando de Posição			
Capacidade máxima de elevação	Kg	550			
PONTE ANTERIOR					
Sistema de tracção	Tipo	Dupla Tracção. Engrenamento mecânico			
POSTO DE CONDUÇÃO					
Arco de segurança traseiro	Tipo	Rebatível			
DIMENSÕES E PESOS					
Comprimento máximo com braços do hidráulico	mm	2.440		2.440	
Largura	mm	1.030		1.090	
Altura máxima com arco	mm	2.345		2.365	
Altura livre ao solo	mm	272		290	
Distância entre eixos	mm	1.227		1.277	
Peso com arco de segurança	Kg	600		620	
PNEUMÁTICOS					
Pneus agrícolas standard	Anteriores	5.00-12		5.00-12	
	Posteriores	8-18		8-18	
Pneus agrícolas (opcional)	Anteriores	5-12		5-12	
	Posteriores	8-16		8-16	
Pneus relva (opcional)	Anteriores	20x8.00-10		20x8.00-10	
	Posteriores	212/80-15		212/80-15	



## Tractores de Portugal

Estrada da Circunvalação, TPL – TCD, Olivais Norte, 1800-136 Lisboa  
 Tel: 218 551 000 • Fax: 218 551 037  
 Email: geral@tractoresdeportugal.com • www.tractoresdeportugal.com

Concessionário: